

# Sapa Vindue 1086 udadgående/ fast

Vejledning.

Isoleret aluminiumvindue Sapa Vindue 1086.  
Partiet skal kvalitetssikres (evt. P-mærkning).  
Profildybde 86 mm.  
Fast/ udadgående sidehængt/ bundhængt/ tophængt.  
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.  
2-lags thermorude/ 3-lags thermorude/ hærde/ lamineret/ solafskærmning.  
Hele konstruktionens max. U-værdi.  
Lufttæthed klasse 4 iht. EN 12207.  
Vandtæthed klasse 9A iht. EN 12208.  
Lydklasse: Rw/ Rw+Ctr.  
Håndtag/ aflåseligt håndtag iht. Sapa std.  
Udstillerbeslag iht. Sapa std.  
Vinduesbremse iht. Sapa std.  
Öppningsbegränsare iht. Sapa std.  
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv et alternativ.

Angiv en type.

Angiv en kulør.

Angiv alternativ. Glasstykkelse mellem 20-64 mm.

Angiv U-værdi.

Angiv type og dB.

Angiv et alternativ.

Kan anvendes til tophængt vindue.

Kan anvendes til sidehængt vindue.

Kan anvendes til bundhængt vindue.