

## Sapa Fönster 1086 i lättvägg inåtgående/ fasta

Isolerat fönster av aluminium Sapa Fönster 1086 i lättvägg.  
Profildjup 86 mm.  
Väggjocklek 100mm/ 120mm/ 150mm/ 160mm/ 175mm/ 200mm/ 230mm/ 240mm.  
Fast/ inåtg. sidohängt/ inåtg. underkantshängt/ inåtg. överkantshängt/ inåtg. undersidohängt.  
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.  
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.  
Hela konstruktionen max U-värde.  
Lufttäthet klass 4 enl. EN 12207  
Regntäthet klass 9A enl. EN 12208  
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.  
Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. Sapa std.  
Uppställningsbeslag enl. Sapa std.  
Uppställningsbroms enl. Sapa std.  
Fönsterspärr enl. Sapa std.  
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Ange alternativ  
Ange ett alternativ.  
Ange en typ.  
Ange kulör.  
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.  
Ange U-värde.

Ange typ och dB.  
Ange ett alternativ.  
Kan användas till överkantshängt fönster.  
Kan användas till sido- eller underkantshängt fönster.  
Kan användas till sido- eller underkantshängt fönster.