

Sapa Blokkvindu 1086 innadslående

Anvisninger.

Isolert vindu i aluminium, Sapa Blokkvindu 1086.

Partiet skal kvalitets sikres med P-merking.

86 mm profildybde.

Innadslående sidehengslet / innadslående bunnhengslet / innadslående topphengslet / innadslående vippe-/dreiehengslet.

Overflatebehandling anodisering natur / HX 5 / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.

Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.

2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse.

Hele konstruksjonen – maks U-verdi.

Lydklasse: Rw/Rw + Ctr.

Håndtak / låsbart håndtak / avtakbar vrider iht. Sapas standard.

Oppstillingsbeslag iht. Sapas standard.

Oppstillingsbrems iht. Sapas standard.

Vindussperre iht. Sapas standard.

Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi ett alternativ.

Angi én type.

Angi farge.

Glasstykkelse fra 22 til 49 mm.

Angi U-verdi.

Angi type og dB.

Angi ett alternativ.

Kan brukes til topphengslet vindu.

Kan brukes til side- eller bunnhengslet vindu.

Kan brukes til side- eller bunnhengslet vindu.