

## Sapa Dörr 2086/ Glasparti 3086 Inbrottsskydd klass RC2 eller RC3

Anvisningar.

Isolerat parti av aluminium Sapa Dörr 2086/ Glasparti 3086.  
Inbrottsskydd klass RC2/ RC3 enl. EN 1627.  
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.  
Profildjup 86 mm.  
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.  
Smalprofil/ modulprofil.  
Isolerad anslagströskel/ oisolerad anslagströskel.  
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.  
Godkänt glas enl. Sapa.  
Godkänd fyllning enl. Sapa.  
Hela konstruktionen max U-värde.  
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.  
3-bladiga gångjärn.  
Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.  
Godkända lås enl. Sapa.  
Slutbleck enl. Sapa.  
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange typ.  
Ange klass.

Ange alternativ.  
Ange alternativ.  
Ange alternativ.  
Ange en typ.  
Ange kulör.  
Glastjocklek mellan 20-64mm.  
Ange ytskikt.  
Ange U-värde.  
Ange typ och dB.

Ange typ.