

Sapa Dörr 2086 i lättvägg

Anvisningar.

Isolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2086 i lättvägg.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 86 mm.
Vägg tjocklek 100mm/ 120mm/ 150mm/ 160mm/ 175mm/ 200mm/ 230mm/ 240mm.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.
Smalprofil/ modulprofil.
Klämfri bakkant.
Utbytbart brytskydd.
Isolerad tröskel/ oisolerad tröskel.
Anslagströskel/ tröskelplatta/ borsttätning/ fasad tröskel/ tröskellös.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Fyllning F1/ F2/ F3/ F4 enl. Sapa std.
Hela konstruktionen max U-värde.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
3-bladiga gångjärn/ bladgångjärn/ dolda gångjärn.
Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.
Låsning.
Slutbleck enl. Sapa std. rostfritt.
Elslutbleck med lämplig stolpe.
Karmöverföring, dold, Abloy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dörrstängare.
Automatisk dörröppnare.
Panik- nödutrymningsbeslag.
Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande enl. Sapa std.
Automatisk kantregel enl. Sapa std.
Dörrkoordinator.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange alternativ.
Ange alternativ.
Ange ett alternativ.
Eller inte.
Eller inte. Endast utåtgående enkeldörr.
Ange alternativ.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.
Ange ytskikt.
Ange U-värde.
Ange typ och dB.
Ange ett alternativ samt ytbehandling.
Ange typ.
Ange typ. (smal- alt. modulprofilås).

Ange typ och funktion.
Ange ett alternativ.
Ange typ och funktion. Anpassa slutbleck.
Ange typ.
Ange typ.
Ange typ.
Vid pardörr. Ange alternativ.
Vid pardörr.
Vid pardörr. Ange typ.