

Sapa Lyftskjuddörr 2160 S

Anvisningar.

Isolerad lyftskjuddörr av aluminium Sapa Lyftskjuddörr 2160 S.
Profildjup 160/ 250 mm.
1-spårig med enkelflyglig/ dubbelflyglig/ fix-slide-fix.
2-spårig med ett skjutbart dörrblad/ två skjutbara dörrblad/ fix-slid-fix/ dubbelflyglig.
3-spårig med tre dörrblad/ sex dörrblad.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Hela konstruktionen max U-värde.
Handtag, spanjolett, slutbleck och beslagssats enl. Sapa std.
Låscylinder på insidan/ Låscylinder på in- och utsidan.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

160 mm för 1- och 2-spårig. 250 mm för 3-trespårig
Ange 1-, 2- eller 3-spårig, samt öppningsalternativ

Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 23-53 mm.
Ange U-värde.

Ange alternativ.