

# Sapa Fönster 1086 Vintage inåtgående/ fasta

Anvisningar.

Isolerat fönster av aluminium Sapa Fönster 1086 Vintage.

Profildjup 116 mm.

Fast/ inåtgående sido-, över-, under-, undersido-hängt/ blockfönster.

Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Hela konstruktionen max U-värde.

Lufttätthet klass 4 enl. EN 12207

Regntätthet klass 9A enl. EN 12208

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.

Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. Sapa std.

Uppställningsbroms enl. Sapa std.

Fönsterspärr enl. Sapa std.

Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange ett alternativ.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Glasjocklek mellan 20-64mm

Ange U-värde.

Ange typ och dB.

Ange ett alternativ.

Kan användas till sidohängt fönster.

Kan användas till sidohängt fönster.