

Sapa Fönster 1050, inåtgående/ fasta

Anvisningar.

Oisolerat fönster av aluminium Sapa Fönster 1050.

Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.

Profildjup 50 mm.

Fast/ inåtgående sidohängt/ inåtgående underkantshängt/ inåtgående överkantshängt/ inåtgående undersidohängt.

Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.

Enkelglas/ 2-glas isolerruta/ härdat/ laminerat.

Fyllning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 enl. Sapa std.

Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. Sapa std.

Uppställningsbeslag enl. Sapa std.

Uppställningsbroms enl. Sapa std.

Fönsterspärr enl. Sapa std.

Ange ett alternativ.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 3-33mm.

Ange ytskikt.

Ange ett alternativ.

Kan användas till överkantshängt fönster.

Kan användas till alla hängningar.

Kan användas till undersidohängt fönster.