

Sapa Vindu 1050 innadslående/fast

Anvisninger

Uisolert vindu i aluminium, Sapa Vindu 1050.
Partiet skal kvalitets sikres med P-merking.

50 mm profildybde.

Fast / innadslående sidehengslet / innadslående bunnhengslet / innadslående topphengslet / innadslående vippe-/dreiehengslet.

Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.

Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.

Enkeltglass / 2-lags isolerglass / herdet/ laminert.

Fylling F1/F2/F3/F4/F5 iht. Sapas standard.

Håndtak / låsbart håndtak / avtakbar vrider iht. Sapas standard.

Oppstillingsbeslag iht. Sapas standard.

Oppstillingsbrems iht. Sapas standard.

Vindussperre iht. Sapas standard.

Angi ett alternativ.

Angi én type.

Angi farge.

Angi alternativ. Glasstykkelse fra 3 til 33 mm.

Angi overflatesjikt.

Angi ett alternativ.

Kan brukes til topphengslet vindu.

Kan brukes til alle åpningsarter.

Kan brukes til vippe-/dreiehengslet vindu.