

# Sapa Foldvindusdør 1086 utadslående

Anvisninger.

Isolert foldvindusdør av aluminium Sapa Foldvindusdør 1086.  
Partiet skal kvalitetsstikres med P-merking.  
86 mm profildybde.  
Utadslående 3-delt / 5-delt / 7-delt.  
74 mm høy terskel/ 18 mm høy terskel.  
Overflatebehandling anodisering natur/ HX 5 / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.  
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.  
2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse.  
Fylling F2/ F3/ F4 iht. Sapas standard.  
Hele konstruksjonen – maks U-verdi.  
Lydklasse: Rw / Rw+Ctr.  
Håndtak / låsbart håndtak iht. Sapas standard.  
Hengsler, espagnolett, kantskåte og løpevogn iht. Sapas standard.  
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi ett alternativ.  
Angi ett alternativ.  
Angi én type.  
Angi farge.  
Glasstykkelse fra 20 til 64 mm.  
Angi overflatesjikt.  
Angi U-verdi.  
Angi type og dB.  
Angi ett alternativ.