

Sapa Dörr 2050

Anvisningar.

Oisolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2050.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 50 mm.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr/ mötesgående, helgerat dörrblad.
Smalprofil/ modulprofil.
Klämfri bakkant.
Anslagströskel/ tröskelplatta/ borsttätning/ släplis/ mekanisk tätningströskel/ fasad tröskel/ tröskellös.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Enkelglas/ 2-glas isolerruta/ härdat/ laminerat.
Fyllning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 enl. Sapa std.
3-bladiga gångjärn/ 2-bladiga gångjärn/ bladgångjärn/ centrumhängd.
Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.
Låsning.
Slutbleck enl. Sapa std. rostfritt.
Elslutbleck med lämplig stolpe.
Karmöverföring, dold, Abloy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dörrstängare.
Automatisk dörröppnare.
Panik- nödutrymningsbeslag.
Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande enl. Sapa std.
Automatisk kantregel enl. Sapa std.
Dörrkoordinator.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange alternativ.
Ange ett alternativ.
Eller inte. Kan ej fås med bladgångjärn.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 3-33mm.
Ange ytskikt.
Ange ett alternativ samt ytbehandling.
Ange typ.
Ange typ. (smal- alt. modulprofilås).

Ange typ och funktion.
Ange ett alternativ.
Ange typ och funktion. Anpassa slutbleck.
Ange typ.
Ange typ.
Ange typ.
Vid pardörr.
Vid pardörr.
Ange typ. Vid pardörr.