

Sapa Skjuddörr 2050 automatisk

Anvisningar.

Oisolerad automatisk skjuddörr av aluminium Sapa Skjuddörr 2050.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 50 mm.
Enkelflyglig/ dubbelflyglig/ enkelflyglig teleskop/ dubbelflyglig teleskop.
Sidoljus utförs oisolerat 3050/ isolerat 3074.
Tröskellös/ försänkt tröskel/ borsttätning.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Enkelglas/ 2-glas isolerruta/ härdat/ laminerat.
Fyllning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 enl. Sapa std.
Skjuddörrsautomatik.
Hakregellås.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange ett alternativ.
Ange alternativ.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 3-33mm.
Ange ytskikt.
Ange typ och impulsgivare.
Ange typ. 1 alt. 2 st vid enkelflyglig, 3 st vid dubbelflyglig.