

Sapa Dør 2050 Brann E 30

Anvisninger.

Uisolert dørrparti i aluminium, Sapa Dør 2050.
Partiet skal kvalitets sikres med P-merking.
50 mm profildybde.
Brannteknisk klasse E 30.
Utadslående/innadslående, enkeltjør/pardør.
Smalprofil/modulprofil.
Anslagsferskel / terskelplate / børstetøning / slepelist / mekanisk tetningsterskel / faset terskel / terskelløs.
Overflatebehandling anodisering natur/ HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.
Godkjent brannglass iht. Sapa, enkeltglass/ 2-lags isolerglass.
Godkjent fylling iht. Sapa.
Godkjente hengsler iht. Sapa.
Vrider.
Godkjent fallås.
Sluttstykke av stålplate.
Typegodkjent elsluttstykke.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Branndørlukker.
Branngodkjent automatisk dørråpner.
Panikk-/rømningsbeslag.
Kantskåte, 2 stk. enkeltvirkende/dobbeltvirkende iht. Sapas standard.
Automatisk kantskåte iht. Sapas standard.
Dørkoordinatør.
Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi alternativ.
Angi ett alternativ.
Angi alternativ.
Angi én type.
Angi farge.
Angi alternativ. Glassykkelse maks 34 mm.
Angi overflatesjikt.
Angi type.
Angi type. (smal- eller modulprofilfallås).
Angi type og funksjon.
Angi ett alternativ.
Angi type.
Angi type.
Angi type.
Angi type.
Ved pardør.
Ved pardør.
Ved pardør.
Ved pardør.
Angi type. Ved pardør.