

Sapa Dörr 2060/ Glasparti 2050 Brand E 30

Anvisningar.

Oisolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2060/ Glasparti 2050.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 60 mm.
Brandteknisk klass E 30.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.
Smalprofil/ modulprofil.
Klämfri bakkant.
Anslagströskel/ tröskelplatta/ borsttätning/ släpplista/ mekanisk tätningströskel/ fasad tröskel/ tröskellös.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Godkänt brandglas enl. Sapa, enkelglas/ 2-glas isolerruta.
Godkänd fyllning enl. Sapa.
Godkänt gångjärn enl. Sapa.
Trycke.
Godkänt Fallås.
Slutbleck av stålplåt.
Typpgodkänt elslutbleck.
Karmöverföring, dold, Abloy EA280/ EA281.
Branddörrstängare.
Brandgodkänd automatisk dörröppnare.
Panik- nödutrymningsbeslag.
Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande enl. Sapa std.
Automatisk kantregel enl. Sapa std.
Dörrkoordinator.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange alternativ.
Ange ett alternativ.
Eller inte.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek max 34mm.
Ange ytskikt.

Ange typ.
Ange typ. (smal- alt. modulprofilås)

Ange typ och funktion.
Ange ett alternativ.
Ange typ.
Ange typ.
Ange typ.
Vid pardörr.
Vid pardörr.
Vid pardörr. Ange typ.