

# Sapa Dør 2060

## Brand E 30, EI 15, A 30, EI 30

Anvisninger.

Uisolert dørparti i aluminium, Sapa Dør 2050 / Glassparti 2050.
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.
60 mm profildybde.
Brannteknisk klasse E 30 / EI 15 / A 30 / EI 30.
Utadslående/innadslående, enkeltjør/pardør.
Smalprofil.
Klemfri bakkant.
Anslagsterskel / terskelplate / børstetetring / slepelist / mekanisk tetningsterskel / faset terskel / terskelløs.
Overflatebehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S/ RAL.
Godkjent brannglass iht. Sapa, enkeltglass/ 2-lags isolerglass.
Godkjent fylling iht. Sapa.
Godkjente hengsler iht. Sapa.
Vrider.
Godkjent fallås.
Sluttstykke av ståplate.
Typegodkjent elsluttstykke.
Karmoverføring, skjult, Abloy EA280/ EA281.
Branndørlukker.
Branngodkjent automatisk døråpner.
Panikk-/rømningsbeslag.
Kantskåte, enkeltvirkende/dobbeltvirkende iht. Sapas standard.
Automatisk kantskåte iht. Sapas standard.
Dørkoordinator.
Infesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi alternativ.

Angi alternativ.

Eller uten.

Angi alternativ.

Angi én type.

Angi farge.

Angi alternativ. Glassykkelse maks 34mm.

Angi overflatesjikt.

Angi type.

Angi type. (smal - eller modulprofilås).

Angi type og funksjon.

Angi ett alternativ.

Angi type.

Angi type.

Angi type.

Ved pardør.

Ved pardør.

Ved pardør. Angi type.