

Sapa Dør 2060

Indbrudssikring klasse RC2 eller RC3

Vejlledning.

Uisoleret aluminium dørrparti Sapa Dør 2060.
Indbrudssikringsklasse RC2/ RC3 iht. EN 1627.
Partiet skal kvalitets sikres (evt. P-mærkning).
Profildybde 60 mm.
Udadgående/ indadgående, enkeltdør/ dobbeltdør.
Smalprofil/ modulprofil.
Tærskel med anslag/ tærskel med børstetætning.
Overfladebehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Overfladebehandling pulverlakering ca. 60 my, forbehandling iht. Sapa std. Kulør NCS S/ RAL.
Godkendt glas iht. Sapa.
Godkendt fyldning iht. Sapa.
3-bladet hængsel/ centrumhængd.
Trækhåndtag/ trykhåndtag/ greb.
Godkendt lås iht. Sapa.
Godkendt slutblik iht. Sapa.
Fastgørelse og tilslutning iht. Sapa's anvisninger.

Angiv klasse.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv alternativ.

Angiv type.

Angiv kulør.

Glastykkelse 10-33mm.

Angiv overflader.

Angiv alternativ. Centrumhængd kun klasse RC2.

Angiv type.