

Sapa Foldedør 2086 /2086 SX

Isolert dørparti i aluminium, Sapa Foldedør 2086/ 2086 SX.
Partiet skal kvalitetssikres med P-merking.
86 mm profildybde.
Utadslående/innadslående 3-delt/4-delt/5-delt/6-delt.
Smalprofil/modulprofil.
Isolert anslagsterskel
Overflatebehandling anodisering Natur / HX5 / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.
2-lags isolerglass / 3-lags isolerglass / herdet / laminert / solbeskyttelse.
Fylling F1/F2/F3/F4 iht. Sapas standard.
Hele konstruksjonen - maks U-verdi.
Lydklasse: Rw/Rw+Ctr.
Hengsler, espagnolett, kantskåte og løpevogn iht. Sapas standard.
Vrider.
Låsning.
Sluttstykke iht. Sapas standard. rustfritt.
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Anvisninger.

Angi alternativ.

Angi alternativ.
Angi ett alternativ.

Angi en type.
Angi farge.
Angi alternativ. Glasstykkelse fra 20 til 64 mm.
Angi overflatesjikt.
Angi U-verdi.
Angi type og dB.

Angi type.
Angi type. (smal- eller modulprofilås).