

Sapa Dörr 2086

Anvisningar.

Isolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2086.
Profildjup 86 mm.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr/ mötesgående.
Smalprofil/ modulprofil.
Klämfri bakkant.
Isolerad tröskel/ oisolerad tröskel.
Anslagströskel/ tröskelplatta/ borsttätning/ fasad tröskel/ tröskellös.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Fyllning F1/ F2/ F3/ F4 enl. Sapa std.
Hela konstruktionen max U-värde.
Lufttäthet: ingen klass/ klass 2/ klass 4 enl. EN 12207.
Regntäthet: ingen klass/ klass 4A/ klass 9A enl. EN 12208.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
3-bladiga gångjärn/ bladgångjärn/ dolda gångjärn.
Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.
Låsning.
Slutbleck enl. Sapa std. rostfritt.
Elslutbleck med lämplig stolpe.
Karmöverföring, dold, Abloy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dörrstängare.
Automatisk dörröppnare.
Panik- nödutrymningsbeslag.
Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande enl. Sapa std.
Automatisk kantregel enl. Sapa std.
Dörrkoordinator.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange alternativ.
Ange ett alternativ.
Eller inte.
Ange alternativ.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.
Ange ytskikt.
Ange U-värde.
Ange klass
Ange klass
Ange typ och dB.
Ange ett alternativ samt ytbehandling.
Ange typ.
Ange typ. (smal- alt. modulprofilås).

Ange typ och funktion.
Ange ett alternativ.
Ange typ och funktion. Anpassa slutbleck.
Ange typ.
Ange typ.
Ange typ.
Vid pardörr. Ange alternativ.
Vid pardörr.
Vid pardörr. Ange typ.