

Sapa Fasade 4150

Brann E 30, EI 15, EI 30

Anvisninger.

Isolert glassfasade av aluminium Sapa Fasade 4150.
Regnetthet klasse R7 iht. EN 12154.
Lufttethet klasse A4 iht. EN 12152.
Brannteknisk klasse E 30 / EI 15 / EI 30. Brann fra utside / inside / begge sider.
Fasadens totale U_{cw}-verdi maks.
Lydklasse: Rw/Rw+C_{tr}.
Fasaden skal kvalitetssikres med P-merking.
Fasaden utføres som utfagningsvegg / utenpåliggende vegg.
Rammeprofilers bredde 50 mm. Profildybden dimensjoneres av fasadeleverandøren.
Dekorprofiler vertikalt.
Dekorprofiler horisontalt.
Overflatebehandling anodisering natur / HX 10 / HX 20 / HX 30 / HX 40 / HX 50.
Overflatebehandling pulverlakkering cirka 60 my, forbehandling iht. Sapas standard. Farge NCS S / RAL.
Godkjent brannglass iht. Sapa, enkeltglass / 2-lags isolerglass.
Godkjente tette fyllinger med fasadeglass / alu-plåte på fuktbestandig plåte. Sapa.
Innvendig overflatesjikt på fyllinger, bekleddingsplåte/alu-plåte.
Innfesting og overganger iht. Sapas anvisninger.

Angi klasse. Angi side eller begge sider.

Angi U-verdien.

Angi type og dB.

Angi alternativ.

Angi art.nr.

Angi art.nr.

Angi én type.

Angi farge.

Angi alternativ. Glasstykkelse maks 38mm.

Angi fasadeglasstykkelse eller plåtetykkelse.

Angi alternativ.