

## VINDU

# SAPA 1086 SCREEN

VINDU MED RAMME  
UTVIKLET SPESELT FOR  
INTEGRERT SCREEN

SAPA VINDU 1086 SCREEN er basert på vårt høyisolerte vindussystem med lav U-verdi.

### Ytelser

- SAPA 1086 SCREEN – fast karm og innadslående åpningsvindu – er basert på en stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler.
- Vinduet er grunnisolert med 42 mm glassfiber-armert polyamid og oppnår den høyeste klassen for luft- og regntetthet, samt svært lav U-verdi.
- For optimal energiytelse kan vinduet kompletteres med unike isolerstaver i høyisolert SX-utførelse.
- 1086 og 1086 SX har fals for glass på 20–64 mm.
- Vinduet kan enkelt monteres i glassparti 3086.

### Termiske egenskaper

- $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ),  
(B x H) 1230 x 1480 mm.
- $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ),  
(B x H) 1230 x 1480 mm (SX).

### Tetthet

- Lufttetthet: klasse 4 iht. NS-EN 12207.
- Regntetthet: klasse 9A iht. NS-EN 12208.
- Motstand mot vindlast: klasse C3 iht. NS-EN 12210.

Termisk ytelse:  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ),  
(B x H) 1230 x 1480 mm  
 $U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ),  
(B x H) 1230 x 1480 mm, (SX)  
Lufttetthet: klasse 4 iht. NS-EN 12207  
Regntetthet: klasse 9A iht. NS-EN 12208  
Motstand mot vindlast: klasse C3 iht. NS-EN 12210  
Glasstykkelse: 1086 og 1086 SX: 20-64 mm  
Maks rammevekt: 130 kg (standard), 200 kg (XL)

### Sikkerhet

- Innadslående og fast vindu, innbruddsikring klasse RC2.
- Fast vindu, innbruddsikring klasse RC3.

### Utførelse


- Som fast vindu, enkeltvindu eller møtegående vindu.
- Beslag: side-, bunn-, topp- eller vippe-/dreihengslet.
- Hengsler: skjulte eller synlige.

### Lavt karbonavtrykk

SAPAs produkter er produsert med aluminium med lavt karbonavtrykk. I hele vårt produktsortiment benyttes legeringene Hydro CIRCAL og Hydro REDUXA. Hydro CIRCAL produseres av minst 75% resirkulert aluminium fra forbrukerskrapp, eks. fra fasader og vinduer demontert fra bygninger. Hydro REDUXA er aluminium produsert med fornybar energi. Les mer på [www.sapa.no](http://www.sapa.no)

sapa:

By  Hydro



Hydro Building Systems  
Kjeller Vest 6  
2007 Kjeller  
[www.sapa.no](http://www.sapa.no)



By  Hydro