

Sapa Dörr 2086

Brand 60 min

Anvisningar.

Isolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2086.
Profildjup 86 mm.
Brandteknisk klass EI 60/ EI₂ 60
Rökgastäthet klass S_a, S₂₀₀.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.
Modulprofil/ smalprofil .
Anslagströskel/ tröskel med släplis/ tröskel med automatisk tätningströskel.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Godkänt brandglas enl. Sapa.
Godkänd fyllning enl. Sapa.
Gångjärn godkända av Sapa.
Trycke.
Godkänt fallås.
Slutbleck av rostfritt stål.
Godkänt elslutbleck för brand- och rökgasdörrar.
Karmöverföring i metall.
Godkänd branddörrstängare.
Brandgodkänd automatisk dörröppnare.
Kantregel, manuell alt. automatisk enl. Sapa.
Dörrkoordinator.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange klass
Ange klass eller ej.
Ange alternativ.
Ange alternativ.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.

Ange typ.
Ange typ.
Ange typ.

Ange typ och funktion.
Ange typ.
Ange typ.
Ange typ.
Vid pardörr. Ange alternativ.
Vid pardörr. Ange typ.