

Dörrparti Sapa 2086 - EI 60

Innehavare/Utfärdat för

Sapa Building Systems AB

574 81 Vetlanda, Sverige

Organisationsnummer: 556114-5698

Tel: 0383-942 00, Fax: 0383-76 19 80

Hemsida: www.sapabuildingsystem.se

Produktbeskrivning

Sapa 2086, glasade dörrpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler. Max partihöjd är 3427 mm och max partibredd är 3427 mm. Dörrar kan utföras inåtgående eller utåtgående, som enkeldörr eller pardörr, max dörrbladshöjd 2930 mm och max dörrbladsbredd 1620 mm, klass EI 60, S_a, S_m (S₂₀₀).

Avsedd användning

Brandavskiljande och brandgastätande dörrpartier för in- och utvändig användning i byggnader.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 60

5:231

Brandgastätet klass S_a, S_m (S₂₀₀) enligt EN 13501-2

5:231

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll skall utföras enligt "Kontrollanvisningar till typgodkännande nr SC1457-16", daterade 2017-10-17 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap, 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller motsvarande.

Typgodkännande. SC1457-16 | 2017-10-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



6P10223



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Tillverkarens namn, tillverkningsort och numret på beslutet om tillverkningskontroll	Namn, ort, nummer
Boverkets inregistrerade varumärke	†
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer	RISE/SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning	Sapa 2086
Typgodkännandets nummer	SC1457-16
Brandtekniska egenskaper	Brandmotstånd klass EI 60
	Brandgastäthet klass S _a , S _m
Löpande tillverkningsnummer	Tillverkningsnummer
Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Utlåtande nr. 5P06820-1 rev1 från RISE.

Ritningar enligt ritningsförteckning "Dörr och dörrparti Sapa 2086 EI60", daterad 2017-10.

Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Alla relevanta egenskaper som kan verifieras enligt en harmoniserad standard eller är verifierade enligt en europeisk teknisk bedömning skall finnas redovisade i en prestandadeklaration.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-10-16.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Per Adolfsson